



Новая R-Серия

R 420 LA6x2/4HLV

Магистральный седельный тягач

Шасси (низкого исполнения)

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг.....7 500
Макс. нагрузка на тележку, кг.....18 600
Межосевое расстояние, мм.....4 000
Подвеска передняя: пневматическая
Подвеска задняя: пневматическая (7 100+11 500)
Стабилизатор на передней оси, повышенной жесткости. Быстрая система регулировки уровня шасси с выносным пультом
Указатель нагрузки на переднюю и заднюю оси
Стальные штампованные диски 9.00/22.5" - 9 штук
Шины, передние/задние – Michelin 305/70R22.5

Кабина

CR19 Highline – полностью стальная кабина с 2 спальными местами шириной 900 и 700 мм Пневмоподвеска в 4 точках со стабилизатором «Комфорт». Тонированное ветровое стекло. Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом. Широкоугольные зеркала с двух сторон. Зеркало ближнего вида справа. Зеркало переднего вида. Электростеклоподъемники. Люк в крыше с электроуправлением и сеткой противомоскитной. Автономный сухой отопитель кабины 4 кВт с электронным управлением Кондиционер. Центральный замок. Сиденье водителя (кожа + велюр) на пневмоподвеске, с подголовником и подогревом Складное сиденье пассажира с подлокотником Выдвижной ящик под нижней спальном полкой Регулируемое рулевое колесо с гидроусилителем Панель приборов Color Цифровой тахограф. Круиз – контроль. Автомагнитола FM с клавишами управления на руле. Подготовка под установку ГД-рации. Разъемы 12 В и 230 В в панели приборов Складной рычаг коробки передач с отделкой кожей. Дополнительные места для хранения. Освещение внутреннее и ступеней дверей Внутренний боковой солнцезащитный козырек Внешний солнцезащитный козырек Регулировка уровня фар и фарочистители Замок решетки радиатора. Раскладной столик. Брызговики колес передние и задние Пластмассовый аэродинамический бампер Комплект спойлеров, включая направляющие рельсы на крыше. Съёмные резиновые коврики.

Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи емкостью 180 Ач Генератор 100 А. Фары противотуманные и дальнего света в бампере. Пневмосигнал.



Двигатель SCANIA DC12 15 420 EURO 5

6-цилиндровый, 4-тактный, 24-клапанный, 12-литровый, рядный, жидкостного охлаждения, непосредственного впрыска дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Ограничитель белого дыма при запуске. Уровень внешнего шума 80 дБ(А)
Макс. мощность 309 кВт (**420 л.с.**) при 1800 мин⁻¹
Макс. момент 2100 Нм при 1100-1400 мин⁻¹
Топливная система высокого давления впрыска (НРІ). Ограничитель скорости (85 км/ч). Электрический подогреватель двигателя Система воздухозабора, рассчитанная на суровые зимние условия эксплуатации в России

Коробка передач

Модель SCANIA GRS905 14-ступенчатая
Защита сцепления от перегрузки

Тормоза

Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия EBS – электронная система управления тормозами с АБС и ПБС. Компрессор с электронным управлением. Сушитель воздуха. Дисковые тормоза на всех осях Автоматический моторный тормоз Парковочные тормоза на передней и задней оси Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки. Функция удержания на уклоне. Клапан блокировки стояночных пружинных камер

Главная передача

R780 одноступенчатая, гипоидная, 1:3.08 с блокировкой дифференциала

Топливная система

Алюминиевый топливный бак емкостью 175 л справа и 300 л слева
Запирающаяся крышка топливного бака – 2 шт.

Дополнительное оборудование

Передний противоподкатный барьер (FUP)
Защита глушителя
Витые тормозные шланги для полуприцепа
Витой кабель для электросистемы полуприцепа
Седельное устройство JOST JSK37C-Z, 2"/150 мм
Высота седельно-сцепного устройства 1100 мм
Огни автопоезда в верхнем противосолнечном козырьке. Гидравлический домкрат. Устройство для накачки шин со шлангом Колпаки передних колес. Колпачки колесных гаек Упоры колес. Знаки аварийной остановки- 2 шт.

ООО «Скания Лизинг» предлагает лизинг в Рублях или Евро сроком до 4 лет. Авансовый платеж от 15 %.